

优质弹性拉毛外墙漆

725-SGW4013



产品概述

简介：纯丙烯酸酯乳液外墙弹性面漆。是一款满足国家外墙弹性漆执行标准的弹性拉毛效果专用的外墙中弹面漆。本产品提供8年以上品质保证。

用途：适用于各种楼盘的外墙装饰和保护使用（拉毛效果）。

产品特点

- 一款用作弹性拉毛专用的外墙漆，能遮盖墙面的细微裂缝，常温弹性延伸率达到300%，断裂拉伸强度大于1.2MPa；
- 可直接作为面漆使用做拉毛造型，施工简便；
- 防水耐碱性能出色，耐擦洗次数达到3000次；
- 漆膜致密坚韧有弹性，耐沾污性能好；
- 耐人工老化时间大于400h；
- 根据施工方法的不同可得到多种外观效果。

产品信息

成分：纯丙烯酸乳液、钛白粉、进口颜料、多种助剂

光泽：哑光

颜色：白色及色卡外墙颜色

耗漆量：单涂理论值0.5-1 m²/Kg（干膜厚度30μm），实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间：表干：4h/25℃（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

包装：20Kg

储存：存放在0-40℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，储存有效期为12个月

