

天然真石漆

725-SGX1100



产品概述

简介：双瑞天然真石漆精选天然彩砂，配以优质进口环保型高分子乳液聚合物以及助剂等材料组成的厚质水性涂料，其外观如石头一般自然、稳重、气派并且附着牢固，具有优异的耐候性、憎水透气性、柔韧性和抗冲击性，符合国家规定的JG/T24-2000《合成树脂乳液砂壁状涂料》标准。其装饰性具有很强的仿石材及欧式风格效果，是当今社会高档小区、别墅、公共建筑的流行装饰材料。

用途：适用于所有平整的建筑物内、外墙矿物质材料基层，同时也是外墙保温体系理想的面层装饰材料。

产品特点

- 真石漆工程效果极佳，外观气派非凡，花色多样；
- 环保性能好，无毒无味；
- 装饰质感强烈，可选择颜色多样，饰纹制作丰富；
- 高耐候性，既有疏水性，又有良好的透气性，抗老化时间达到1000h；
- 附着力强，表面不起砂、不脱落，坚固又富柔性；
- 全面喷涂无裂缝、完全防水、防污染、清洗容易，有一定的耐酸雨能力；
- 能遮盖墙体细微裂缝和抵御机械与温度变化引起开裂；
- 较石材相比大大减轻了墙体承重；
- 与双瑞真石漆专用罩光清漆配套，使用寿命可达到30年。

产品信息

成分：环保型丙烯酸乳液、天然彩砂、颜填料、助剂和水
颜色：多种彩色，按照客户要求的相关颜色进行调配
耗漆量：理论3-5Kg/m²（实际耗漆量会因施工工艺、要求的效果、基层表面粗糙度及施工环境而有差异）
干燥时间：表干4h，实干24h（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）
包装：25Kg
储存：存放在阴凉（0-40℃）干燥处，远离火源，封闭保存可储存3-6个月

涂装要求

在经过处理的基面上施涂防潮底漆一遍；底漆干燥后，施涂天然真石漆二遍，漆膜厚度2-4mm，真石漆干透后，轻轻打磨，清理，吹尽浮灰后再施涂防水面油二遍。

说明：

- 当墙体PH大于10时，应使用草酸水进行清洗，然后用清水洗至墙体PH小于10后方可施工；
- 使用前必须轻轻充分搅匀，禁止剧烈搅拌；
- 本品系水性涂料，应该避免有机溶剂污染；
- 下雨或大风天气不能施工，淋湿的墙面应在其干燥后方可施工；
- 施工时应遵守相关安全规定，采取相关安全措施和使用相关的劳动保护产品；