

## 真石漆专用底漆

725-SGX1200



## 产品概述

简介：采用双瑞独特的丙烯酸乳液改性工艺，主要是为砂壁状涂料及弹性类涂料、复层涂料而设计的专用高级透明底漆。具有优良的抗碱性，附着力好，防水和渗透性能好。

用途：适用于未涂刷过的砖墙、水泥石灰墙、石棉板等表面。

## 产品特点

- 渗透力强，中涂和面涂更易涂刷；
- 附着力优异，可以用作真石漆和质感涂料的专用底漆；
- 具有碱固化作用，能与基层进行碱功能性交联，起到降低基层PH值的作用；
- 具有憎水性，防水性能好；
- 抗碱性强，可防止面漆褪色和变色。

## 产品信息

成分：改性丙烯酸树脂、优质填料、水

外观：半透明状

耗漆量：单涂理论值10-12 m<sup>2</sup>/Kg，实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间：表干：1h/25℃

重涂时间：4h/25℃（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

包装：15Kg

储存：存放在0-40℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，储存有效期为12个月

