



弹性抗裂外墙漆（高弹）

725-SGW4012

产品概述

简介：是由改性丙烯酸酯乳液与优良化学助剂配制而成的多功能外墙弹性涂料。在中弹漆的基础上进行全面的性能提升，是一款满足国家外墙弹性漆执行标准的外墙中弹面漆。本产品提供12年以上品质保证。

用途：适用于各种楼盘的外墙装饰和保护使用。

产品特点

- 漆膜具有优秀的弹性功能，常温弹性延伸率达到300%，低温零下10℃的弹性延伸率达到50%以上，能有效遮盖墙面因水泥收缩引起的微小裂缝；
- 漆膜同时具有更好的韧性，断裂拉伸强度大于1.5MP，说明漆膜在裂纹扩展时有较好的回弹作用，可以在冬夏交替中重复地起作用；
- 所选用的乳液玻化转换温度在零下30℃左右，意味着即便用在东北，冬季最冷的情况下，涂料漆膜还是处于橡胶态，不会变脆失去弹性；
- 突出的耐擦洗性，大于3000次循环不被破坏；
- 优秀的耐候性，耐人工老化超过800h。

产品信息

成 分：改性丙烯酸乳液、钛白粉、进口颜料、多种助剂

光 泽：哑光

颜 色：白色及色卡外墙颜色

耗 漆 量：单涂理论值10-12 m²/Kg (干膜厚度30μm)，实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间：表 干：2h/25℃

重涂时间：4h/25℃ (干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化)

包 装：20Kg

储 存：存放在0-40℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，储存有效期为12个月

