

加强型外墙工程水性漆

725-SGW3000



产品概述

简介：由高科技超细粒径丙烯酸酯共聚乳液、抗粉化的钛白粉、进口颜料和助剂等优质材料精制成。SGW3000是一款中、高端外墙环保涂料，各项性能指标远远超出国家优等品检测要求，综合性能表现强劲。本产品提供8-10年的品质保证。

用途：适用于高档小区建筑、别墅、星级酒店、商场、豪华写字楼、市政工程等大型标志性建筑。

产品信息

成分：进口丙烯酸乳液、钛白粉、进口颜料、多种助剂

光泽：哑光

颜色：白色及色卡外墙颜色

耗漆量：单涂理论值10-12 m²/Kg（干膜厚度30μm），实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间：表干：1h/25℃

重涂时间：4h/25℃（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

包装：20Kg

储存：存放在0-40℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，储存有效期为12个月

产品特点

- SGW3000采用世界领先的水性环保配方，完全符合国家绿色环保健康要求；
- 加强型耐擦洗性能，耐擦洗次数大于8000次，耐风刮雨打，产品持久耐用；
- 突出的遮盖力（对比率大于0.95）和特高固含量，产品在同类产品中表现优异，漆膜涂布率高，减少施工用量；优秀的抗紫外线能力，户外耐久性人工老化时间大于800h，长期户外不变色；
- 耐水、碱、石灰和化学品性强，耐水性大于144h，耐碱性达到72h；
- 高科技荷叶自净功能，涂层憎水透气性好，自洁能力强，涂膜色泽长期亮丽如新。

