



双瑞弹性拉毛中间漆

725-SGW4113

产品概述

简介：特殊改性弹性复层涂料，作为中间涂层漆膜与弹性面漆配套使用，具有弹性性能。

用途：适用于各种住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑的新建工程，适用于建筑物外墙的混凝土或水泥砂浆墙面装饰及保护，特别适用于出现细微裂缝的墙体表面的涂装。

产品特点

- 作为中间涂层漆膜与弹性面漆配套使用，具有弹性性能，能遮盖墙面的细微裂缝及抗水泥砂浆墙面开裂；
- 施工简单方便；
- 能调整粗糙程度不一的表面，具有遮盖墙体表面缺陷的功能。

产品信息

成分：纯丙烯酸乳液、钛白粉、进口颜料、多种助剂

光泽：哑光

颜色：白色及色卡外墙颜色

耗漆量：单涂理论值 $0.5-1\text{ m}^2/\text{Kg}$ ，实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间：表干：4h/25℃（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

包装：20Kg

储存：存放在0-40℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，储存有效期为12个月

