

经济型外墙工程水性漆

725-SGW1000



产品概述

简介：由丙烯酸酯乳液及抗粉化的钛白粉等优质材料制成。这是一种普及型的外墙乳胶漆，极具价格竞争优势，性能符合国家相关检测要求，属于绿色环保产品。产品确保3-5年的使用寿命。

用途：适用于普通商品房、廉租房、经济适用房、以及市政改造工程。

产品特点

- 是一款符合国家标准要求的外墙工程涂料，不含铅、汞、铬等有害物质，属于绿色环保产品；
- 物美价廉，适宜各类住宅使用，耐擦洗性大于1000次，环保耐用；
- 良好的抗碱性、附着力和户外耐久性，耐水性大于96h，耐碱性达到48h，各项指标均符合国家对外墙水性涂料的检测要求，可在各种表面直接施工；
- 具有一定的自洁特性、抗污染能力以及一定的防霉抗苔藻性；
- 施工简单方便，遮盖力好（对比率大于0.90）。

产品信息

成 分：进口丙烯酸乳液、钛白粉、多种助剂

光 泽：哑光

颜 色：白色及色卡外墙颜色

耗 漆 量：单涂理论值10-12m²/Kg (干膜厚度30μm)，
实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、
粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间：表 干：1h/25°C

重涂时间：4h/25°C (干燥时间会随环境温
度、湿度的不同而变化)

包 装：20Kg

储 存：存放在0-40°C、阴凉、清洁、干燥的地方，剩
余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，
储存有效期为12个月

