

## 耐候防霉外墙保护漆

725-SGW4020



### 产品概述

简介：纯丙烯酸乳液外墙水性漆，各项耐候防霉指标都超过国家检测标准的要求。本产品提供8年以上品质保证。

用途：适用于各种楼盘的外墙装饰及保护使用。

### 产品特点

- 耐候性能突出的一款产品，人工老化时间大于600h；
- 防霉性能突出，通过国家防霉检测1级标准；
- 漆膜致密，户外耐沾污性能优异，耐擦洗性能远高于国家优等品标准，大于5000次；
- 对多种基材表面均有良好的附着力，各项性能指标均通过国家标准优等品标准要求。

### 产品信息

成分：进口纯丙烯酸乳液、钛白粉、多种助剂

光泽：哑光

颜色：白色及色卡外墙颜色

耗漆量：单涂理论值10-12 m<sup>2</sup>/Kg（干膜厚度30μm），实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间：表干：1h/25℃

重涂时间：4h/25℃（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）

包装：20Kg

储存：存放在0-40℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质，储存有效期为12个月

